



MONTAGE & SERVICE VOORSCHRIFT
MONTAGE- & WARTUNGSANWEISUNG
ASSEMBLY & SERVICE INSTRUCTIONS

NL

DE

EN

Verwijderen voor consument!

Diese Information vor der Übergabe an den Kunden entfernen!

Remove before delivery to consumer!



KRUITBOSCH
BEYOND CYCLING



GEACHTE DEALER,

wilt u voor het afleveren van deze fiets aan de klant
de volgende punten controleren:



- Alle bouten, moeren en schroeven controleren of deze goed vast zitten
- Alle verbindingdelen preventief behandelen met een roestwerend middel
- Controleer de spaakspanning of deze juist is
- Controleer de trapasbout en trek deze eventueel na
- Aanhaalmoment stalen crankstel: 30-40 Nm
- Aanhaalmoment aluminium crankstel: 20-25 Nm
- Controleer de naven of deze niet te strak of te los zijn afgesteld
- Zorg voor een juiste afstelling van de remmen

NL

DE

EN

SEHR GEEHRTER HÄNDLER,

Vor der Übergabe des Fahrrads an den Kunden sind folgende Punkte zu überprüfen:



- Überprüfen Sie, ob alle Bolzen, Muttern und Schrauben fest angezogen sind;
- Behandeln Sie alle Verbindungselemente präventiv mit einem Rostschutzmittel;
- Überprüfen Sie, ob die Speichen die richtige Spannung haben;
- Überprüfen Sie den Tretlagerbolzen und ziehen Sie ihn falls erforderlich nach;
- Anzugsmoment für Kurbelsatz aus Stahl: 30-40 Nm;
- Anzugsmoment für Kurbelsatz aus Aluminium: 20-25 Nm;
- Überprüfen Sie, ob die Naben nicht zu straff oder zu locker eingestellt sind;
- Sorgen Sie dafür, dass die Bremsen richtig eingestellt sind.

NL

DE

EN



DEAR DEALER,

Please check the following points before
delivering this bike to the client:



- Check all bolts, nuts and screws for tightness
- Treat all connectors preventively with an anti-rust agent
- Check the spoke tension
- Check the crankshaft bolt and tighten it if necessary
- Steel crankshaft torque: 30-40 Nm
- Aluminium crankshaft torque: 20-25 Nm
- Check the tightness of the hubs
- Adjust the brakes correctly

NL

DE

EN



serviceteam@kruitbosch.nl